HANDBUCH / 1 · 3

Start und Dublettenprüfung

DPL 2.7 macht die vier Dateinamensfelder zum Standard: oben direkt erreichbar, für eine Datei oder mehrere Dateien untereinander. Die Inhaltsprüfung bleibt erhalten.

1. Installieren und starten

Das Installations-ZIP vollständig in einen eigenen Ordner entpacken. STARTEN.cmd öffnet DPL; INSTALLIEREN.cmd erstellt auf Wunsch ein Desktop-Symbol. Update von 2.5 oder 2.6: DPL beenden und den gesamten Inhalt von DPL-2.7 über den bisherigen Programmordner kopieren. Programmdateien ersetzen, dann STARTEN.cmd starten. Einstellungen und Rücknahmeprotokolle unter LOCALAPPDATA bleiben erhalten. Ein separater Ordner ist ebenfalls möglich. Diese Anleitung gilt nicht für die native Ausgabe 1.4.0. Python und Audiowerkzeuge sind enthalten. Das separate Mega-Rekon-Paket enthält die Quellen und Unterlagen für den Neubau.

2. Sprache und Farben

Konfiguration öffnet Sprache und Farbschema. Die Reihenfolge ist Deutsch, Englisch, Griechisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch. Die Biker-Farbwelten ergänzen die bisherigen Darstellungen; Perlmutt & Petrol steht zuletzt. Die Auswahl wird gespeichert. Die Produktfelder VMA, VMW, M und W öffnen die öffentlichen Produktseiten.

3. Bestand und Regeln wählen

Musikordner wählen und bei Bedarf Unterordner gemeinsam prüfen aktivieren. So werden auch Dateien in verschiedenen Unterordnern miteinander verglichen. Dateitypen und Qualitätsstufen vor dem Start einstellen. Verfügbare Audiogruppen: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA und MP4-Audio. Echte Videospuren werden nicht als reine Audiodateien behandelt.

4. Treffer prüfen

Bytegleiche Dateien und identische vollständige MP3-Tonspuren können trotz anderer Namen oder Tags erkannt werden. Neu codierte Musik wird zusätzlich akustisch verglichen. Ähnliche Namen allein erlauben keine Bereinigung. Qualitäts- und Formatregeln können eine bestätigte Kopie schützen. Die gewünschte Auswahl prüfen und über den gekennzeichneten Button in den DPL-Papierkorb verschieben.

Qualitätsgrenzen verstehen

Unter bedeutet strikt unter dem Grenzwert, ab schließt ihn ein. Der Erststart nutzt für MP3 unter 192 und behalten ab 256 kbit/s. Die Option für identische MP3-Tonspuren gleicher Bitrate ist getrennt schaltbar. Verlustfreie Aufnahmen werden nur als bytegleiche Kopien zur Bereinigung freigegeben. Eine einzige Datei wird durch niedrige Bitrate nicht zur Dublette.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Alle Rechte vorbehalten.

HANDBUCH / 2 · 3

Dateinamen nach eigenen Regeln

Ganz oben Dateinamen mit 4 Feldern gestalten öffnen und Dateien auswählen. Eine vorherige Suche oder Dublettenprüfung ist dafür nicht nötig. Die vier Felder erscheinen sofort.

Eine Zeile je Datei

Eine einzelne Datei oder mehrere Dateien auswählen; alternativ vorhandene Treffer aus der Dateinamensuche übernehmen. Jede Datei erhält ihre eigenen vier Felder, eine Namensvorschau und Umbenennen. Die Dateien lassen sich nacheinander bearbeiten. Die Liste bleibt offen; Eingaben der anderen Zeilen bleiben erhalten. Zunächst steht der vollständige bisherige Grundname in Feld 1; die anderen Felder sind leer. Vorhandene Namen werden nicht automatisch zerlegt.

Leere Felder und freie Trennzeichen

Nur ausgefüllte Namensteile werden verbunden. Leerfelder hinterlassen keine Platzhalter und keine zusätzlichen Trenner. Trennzeichen frei eingeben: -, _, ein Leerzeichen oder beispielsweise " - ". Gewünschte Leerzeichen davor und dahinter bleiben exakt erhalten. Queen | leer | 1975 | leer ergibt mit " - " den Namen Queen - 1975.mp3.

Bisherigen Namen und Endung behalten

Sind die Felder 1 bis 3 leer, bleibt der bisherige Grundname erhalten und Feld 4 ergänzt ihn. Alle Felder leer und Nummerierung aus ergeben keinen Änderungsauftrag. Bei direkter Dateiauswahl bleibt die letzte Endung erhalten; bei fester Suchmaske wie *.tar.gz die gesamte passende Endung. Die Eingaben sind wörtlich, keine automatisch ausgelesenen Metadaten.

Nummer vorne oder hinten

Nummerierung ist optional. Startnummer, Schrittweite und Mindeststellen einstellen; größere Zahlen werden nicht abgeschnitten. Feld 4 kann einen Präfix enthalten, zum Beispiel INV100. Seine Endzahl muss zur Startnummer passen. Der gesamte Block aus Präfix und Nummer steht wahlweise vorne oder hinten. Ohne Nummerierung bleibt Feld 4 freier Text. Bei einzeln bearbeiteten Zeilen gilt jeweils deren Startnummer. Andere Zeilen werden nicht automatisch weitergezählt.

Vorschau und einzeln umbenennen

Zuerst die Vorschau der betreffenden Zeile prüfen, dann Umbenennen ausführen. Geänderte Eingaben brauchen eine aktuelle Vorschau. Vorhandene Zielnamen, ungültige Namen oder seit der Vorschau veränderte Dateien werden gesperrt. Nur die bestätigte Datei wird geändert; Ergebnis oder Fehler stehen an ihrer Zeile. Während anderer Dateiaktionen erklärt DPL, warum eine Änderung warten muss.

Zusatzwerkzeuge und gemeinsame Regeln

Zusatzwerkzeuge hält Suchen/Ersetzen sowie Vorne/Hinten ergänzen bereit. Gemeinsame Regeln können auf Suchtreffer angewendet werden. Beim gemeinsamen Vier-Felder-Auftrag zählt die Nummerierung nur markierte Dateien in der sichtbaren Reihenfolge. Erst den Plan prüfen, dann ausführen. Ordner bleiben erhalten; vorhandene Dateien werden nicht überschrieben.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Alle Rechte vorbehalten.

HANDBUCH / 3 · 3

Suchen, zurücknehmen und prüfen

Dateiaktionen werden protokolliert. Prüflisten und Diagnose sind getrennte Funktionen mit unterschiedlichen Inhalten.

Dateinamensuche

Suchordner wählen oder den Musikordner übernehmen. Unterordner durchsuchen bestimmt den Bereich. DOS-Masken unterstützen * für beliebig viele Zeichen und ? für genau ein Zeichen; & wird wörtlich gesucht. *6&u*.txt ist ein gültiges Beispiel. Die Suche liest Namen, keine Audiodaten, und zeigt auch Einzeldateien. Eigene Dateiendungen können ergänzt werden.

Rücknahme und Namenskonflikte

Rückgängig an einer Dateizeile nimmt deren letzte Änderung zurück. Letzte Umbenennung rückgängig machen bietet die zuletzt protokollierte Aktion auch nach einem Neustart an. Die Datei muss unverändert und ihr ursprünglicher Name frei sein. Fehlende Dateien und Namenskonflikte werden blockiert. Unterbrochene gemeinsame Aufträge können fortgesetzt werden. Nach Namensänderungen Dublettenprüfung und Musikkataloge aktualisieren.

Papierkorb und Fortsetzen

Aus dem DPL-Papierkorb können Dateien zurückgelegt werden, sofern ihre ursprünglichen Namen frei sind. Endgültiges Löschen ist gesondert und rot gekennzeichnet. Vor dem Bereinigen kontrolliert DPL die betroffenen Dateien und den behaltenen Ersatz erneut. Anhalten beendet die aktuelle Aktion kontrolliert. Reststapel verwerfen verwirft nur den offenen Rest, nicht bereits erledigte Aktionen.

Prüfliste und Diagnose

Prüfliste speichern unter erzeugt eine druckbare Liste mit Dateinamen. Konfiguration > Diagnose startet eine optionale Ablaufaufzeichnung; Problem jetzt markieren setzt eine Markierung. Danach beenden und Protokoll speichern unter wählen. Eine Startaufzeichnung ist einmalig vorwählbar. Der Diagnoseexport enthält Zeitabstände, Mengen und Fehlergründe, keine Originalnamen, Pfade, Suchtexte oder Dateiinhalte. Eine neue Aufnahme ersetzt die vorherige.

Kontakt

Kontakt öffnet einen E-Mail-Entwurf an software@b-termine.de mit DPL und Version. Nachricht: höchstens 500 Zeichen. Eine freiwillige Antwortadresse kann gespeichert und gelöscht werden. Erst im eigenen E-Mail-Programm entscheiden, ob gesendet wird.

Prüfgrenzen und Hilfe

Der strenge Audiovergleich garantiert nicht jede gekürzte, verschobene oder bearbeitete Fassung. Qualitätsregeln und Vorschläge vor Dateiaktionen prüfen. WINDOWS-PRUEFEN.cmd verwendet eigens erzeugte Testdateien; ein eigener NAS-Testordner kann auf diese Datei gezogen werden. Cloud-Prüfungen ersetzen keinen Lauf auf deinem Windows-/NAS-Gerät. Kontakt: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Alle Rechte vorbehalten.

Getting started and checking duplicates

DPL 2.7 makes four filename fields the default: directly accessible at the top, for one file or multiple file rows. Content-based duplicate checking remains available.

1. Install and start

Extract the complete installation ZIP into its own folder. STARTEN.cmd opens DPL; INSTALLIEREN.cmd optionally creates a desktop shortcut. To update from 2.5 or 2.6, close DPL and copy all contents of DPL-2.7 over the existing program folder, replacing program files. Then run STARTEN.cmd. Settings and undo records under LOCALAPPDATA are retained. A separate folder is also possible. These instructions do not apply to native version 1.4.0. Python and audio tools are included. The separate Mega-Rekon package contains sources and documents for rebuilding.

2. Language and colours

Configuration provides language and colour choices. The order is German, English, Greek, Dutch, French, Spanish, Portuguese and Russian. Biker colour schemes complement the existing themes; Pearl & Petrol is last. Your choice is saved. The VMA, VMW, M and W product panels open their public product pages.

3. Choose the collection and rules

Select a music folder and enable checking subfolders together when needed. Files in different subfolders can then be compared. Set file types and quality thresholds before starting. Supported audio groups are MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA and MP4 audio. Files with actual video streams are not treated as audio-only files.

4. Review the results

Byte-identical files and identical complete MP3 audio streams can match despite different names or tags. Re-encoded music is also compared acoustically. Similar names alone do not allow cleanup. Quality and format rules can protect a confirmed copy. Review your selection and use the labelled button to move it to the DPL recycle bin.

Understanding quality limits

Below is exclusive; at least includes the threshold. The initial MP3 settings are below 192 and keep from 256 kbit/s. The option to include identical MP3 audio streams at the same bitrate is separate. Lossless recordings are eligible for cleanup only as byte-identical copies. Low bitrate does not make a single file a duplicate.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - All rights reserved.

File names your way

Open Create filenames with 4 fields at the very top and select files. No prior search or duplicate check is needed. The four fields appear immediately.

One row per file

Select a single file or several files; alternatively import existing filename-search results. Each file has its own four fields, filename preview and Rename button. Work through the files one at a time. The list stays open and entries in other rows are retained. Initially field 1 contains the complete existing base name; the other fields are empty. Existing names are not split automatically.

Empty fields and custom separators

Only populated name parts are joined. Empty fields leave no placeholders or extra separators. Enter a separator freely: -, _, a space or, for example, " - ". Spaces before and after it are preserved exactly. Queen | empty | 1975 | empty with " - " becomes Queen - 1975.mp3.

Keep the existing name and extension

When fields 1 to 3 are empty, the existing base name is retained and field 4 is appended. All fields empty with numbering off creates no rename operation. Direct file selection preserves the final extension; a fixed search mask such as *.tar.gz preserves the complete matching extension. Entries are literal text, not automatically extracted metadata.

Number at the start or end

Numbering is optional. Set the first number, increment and minimum digits; larger numbers are never truncated. Field 4 may contain a prefix such as INV100. Its trailing number must agree with the start value. The entire prefix-and-number block can go at the start or end. Without numbering, field 4 remains free text. Each individually edited row uses its own start number. Other rows are not automatically incremented.

Preview and rename individually

Check the preview for the relevant row, then choose Rename. Changed entries require an up-to-date preview. Existing destinations, invalid names and files changed since preview are blocked. Only the confirmed file is changed; the result or error appears on its row. During other file operations, DPL explains why a change must wait.

Additional tools and shared rules

Additional tools provides Find/Replace and text before or after existing names. Shared rules can be applied to search results. A shared four-field operation numbers only selected files in visible order. Review the plan before applying it. Folders are retained and existing files are never overwritten.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - All rights reserved.

Search, undo and verify

File actions are logged. Checklists and diagnostics are separate functions containing different information.

File-name search

Choose a search folder or use the music folder. Searching subfolders controls the scope. DOS patterns support * for any number of characters and ? for exactly one; & is literal. *6&u*.txt is a valid example. The search reads names, not audio content, and also lists single files. Custom extensions can be added.

Undo and naming conflicts

Undo on a file row reverses that row’s last change. Undo last rename also offers the most recently recorded operation after restarting. The file must be unchanged and its original name available. Missing files and naming conflicts are blocked. Interrupted shared operations can be resumed. After renaming, refresh duplicate checks and music catalogues.

Recycle bin and resume

Files can be restored from the DPL recycle bin if their original names are free. Permanent deletion is a separate red-labelled action. Before cleanup, DPL checks the affected files and retained replacement again. Stopping finishes the current action safely. Discard remaining batch cancels only unfinished work, not completed actions.

Checklist and diagnostics

Save checklist as creates a printable list containing file names. Configuration > Diagnostics starts optional activity recording; Mark problem now adds a marker. Stop recording and use Save log as. One-time recording of the next start is also available. The diagnostic export contains intervals, counts and error reasons, not original names, paths, search text or file contents. A new recording replaces the previous one.

Contact

Contact opens an email draft to software@b-termine.de with DPL and version. Message: up to 500 characters. An optional reply address can be saved and deleted. Sending is your decision in your own email program.

Limits and support

Strict audio comparison does not guarantee recognition of every shortened, shifted or edited version. Review quality rules and results before file actions. WINDOWS-PRUEFEN.cmd creates its own test files; you may drag a dedicated NAS test folder onto it. Cloud checks do not replace a test on your Windows/NAS device. Contact: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - All rights reserved.

Εκκίνηση και έλεγχος διπλοτύπων

Το DPL 2.7 εμφανίζει ως προεπιλογή τέσσερα πεδία ονόματος: άμεση πρόσβαση επάνω, για ένα αρχείο ή πολλά σε ξεχωριστές γραμμές. Ο έλεγχος διπλοτύπων βάσει περιεχομένου παραμένει.

1. Εγκατάσταση και εκκίνηση

Αποσυμπιέστε ολόκληρο το ZIP εγκατάστασης σε δικό του φάκελο. Το STARTEN.cmd ανοίγει το DPL· το INSTALLIEREN.cmd δημιουργεί προαιρετικά συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Για ενημέρωση από 2.5 ή 2.6, κλείστε το DPL και αντιγράψτε όλα τα περιεχόμενα του DPL-2.7 στον υπάρχοντα φάκελο, αντικαθιστώντας τα αρχεία προγράμματος. Έπειτα εκτελέστε STARTEN.cmd. Οι ρυθμίσεις και τα αρχεία αναίρεσης στο LOCALAPPDATA διατηρούνται. Επιτρέπεται και ξεχωριστός φάκελος. Η οδηγία δεν αφορά την εγγενή έκδοση 1.4.0. Περιλαμβάνονται Python και εργαλεία ήχου. Το ξεχωριστό Mega-Rekon περιέχει πηγές και έγγραφα ανακατασκευής.

2. Γλώσσα και χρώματα

Στις Ρυθμίσεις επιλέγετε γλώσσα και χρωματικό θέμα. Η σειρά είναι γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, ολλανδικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ρωσικά. Τα θέματα Biker συμπληρώνουν τα υπάρχοντα, με το Μαργαριταρένιο & πετρόλ τελευταίο. Η επιλογή αποθηκεύεται. Τα πλαίσια VMA, VMW, M και W ανοίγουν τις δημόσιες σελίδες των προϊόντων.

3. Συλλογή και κανόνες

Επιλέξτε φάκελο μουσικής και, αν χρειάζεται, τον κοινό έλεγχο υποφακέλων. Έτσι συγκρίνονται και αρχεία διαφορετικών υποφακέλων. Ορίστε τύπους αρχείων και όρια ποιότητας πριν από την έναρξη. Υποστηρίζονται MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA και ήχος MP4. Αρχεία με πραγματική ροή βίντεο δεν θεωρούνται αμιγώς αρχεία ήχου.

4. Εξέταση αποτελεσμάτων

Αρχεία με ακριβώς ίδια byte και πλήρεις ίδιες ροές MP3 μπορούν να εντοπιστούν παρά τα διαφορετικά ονόματα ή τις ετικέτες. Η επανακωδικοποιημένη μουσική συγκρίνεται και ακουστικά. Παρόμοια ονόματα δεν αρκούν για εκκαθάριση. Κανόνες ποιότητας και μορφής μπορούν να προστατεύσουν επιβεβαιωμένα αντίγραφα. Ελέγξτε την επιλογή και μεταφέρετέ την στον κάδο DPL με το αντίστοιχο κουμπί.

Όρια ποιότητας

Κάτω από σημαίνει αυστηρά μικρότερο, ενώ από περιλαμβάνει το όριο. Οι αρχικές ρυθμίσεις MP3 είναι κάτω από 192 και διατήρηση από 256 kbit/s. Η επιλογή ίδιων ροών MP3 με ίδιο bitrate είναι ανεξάρτητη. Για ήχο χωρίς απώλειες επιτρέπεται εκκαθάριση μόνο αντιγράφων με ίδια byte. Το χαμηλό bitrate δεν κάνει ένα μοναδικό αρχείο διπλότυπο.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ονόματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ανοίξτε επάνω τη δημιουργία ονομάτων με 4 πεδία και επιλέξτε αρχεία. Δεν απαιτείται προηγούμενη αναζήτηση ή έλεγχος διπλοτύπων. Τα τέσσερα πεδία εμφανίζονται αμέσως.

Μία γραμμή ανά αρχείο

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία ή εισαγάγετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ονομάτων. Κάθε αρχείο έχει τέσσερα δικά του πεδία, προεπισκόπηση και κουμπί μετονομασίας. Επεξεργαστείτε τα αρχεία διαδοχικά. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι καταχωρίσεις των άλλων γραμμών διατηρούνται. Αρχικά το πεδίο 1 περιέχει ολόκληρο το προηγούμενο βασικό όνομα· τα άλλα είναι κενά. Τα υπάρχοντα ονόματα δεν διαχωρίζονται αυτόματα.

Κενά πεδία και ελεύθερο διαχωριστικό

Ενώνονται μόνο τα συμπληρωμένα μέρη. Τα κενά πεδία δεν αφήνουν σύμβολα ή επιπλέον διαχωριστικά. Εισαγάγετε -, _, κενό διάστημα ή π.χ. " - ". Τα κενά πριν και μετά διατηρούνται ακριβώς. Queen | κενό | 1975 | κενό με " - " δίνει Queen - 1975.mp3.

Διατήρηση ονόματος και επέκτασης

Αν τα πεδία 1 έως 3 είναι κενά, διατηρείται το αρχικό βασικό όνομα και προστίθεται το πεδίο 4. Όλα κενά χωρίς αρίθμηση δεν δημιουργούν εντολή αλλαγής. Η άμεση επιλογή διατηρεί την τελευταία επέκταση· σταθερή μάσκα όπως *.tar.gz διατηρεί ολόκληρη την αντίστοιχη επέκταση. Τα πεδία είναι απλό κείμενο, όχι αυτόματα μεταδεδομένα.

Αριθμός στην αρχή ή στο τέλος

Η αρίθμηση είναι προαιρετική. Ορίστε αρχικό αριθμό, βήμα και ελάχιστα ψηφία· μεγαλύτεροι αριθμοί δεν περικόπτονται. Το πεδίο 4 μπορεί να περιέχει πρόθεμα όπως INV100. Ο τελικός αριθμός πρέπει να συμφωνεί με την αρχική τιμή. Πρόθεμα και αριθμός μεταφέρονται μαζί στην αρχή ή στο τέλος. Χωρίς αρίθμηση, το πεδίο 4 παραμένει ελεύθερο κείμενο. Κάθε μεμονωμένη γραμμή χρησιμοποιεί τον δικό της αρχικό αριθμό. Οι άλλες γραμμές δεν αυξάνονται αυτόματα.

Προεπισκόπηση και μετονομασία ανά αρχείο

Ελέγξτε την προεπισκόπηση της γραμμής και πατήστε Μετονομασία. Μετά από αλλαγή πεδίων απαιτείται νέα προεπισκόπηση. Υπάρχοντες προορισμοί, μη έγκυρα ονόματα ή τροποποιημένα αρχεία αποκλείονται. Αλλάζει μόνο το επιβεβαιωμένο αρχείο· αποτέλεσμα ή σφάλμα εμφανίζεται στη γραμμή του. Κατά άλλες ενέργειες, εξηγείται γιατί απαιτείται αναμονή.

Πρόσθετα εργαλεία και κοινοί κανόνες

Τα πρόσθετα εργαλεία προσφέρουν Εύρεση/Αντικατάσταση και προσθήκη κειμένου πριν ή μετά το όνομα. Κοινοί κανόνες εφαρμόζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η κοινή εργασία τεσσάρων πεδίων αριθμεί μόνο επιλεγμένα αρχεία με τη σειρά εμφάνισης. Ελέγξτε το σχέδιο πριν την εκτέλεση. Φάκελοι διατηρούνται· αρχεία δεν αντικαθίστανται.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αναζήτηση, αναίρεση και έλεγχος

Οι ενέργειες αρχείων καταγράφονται. Η λίστα ελέγχου και τα διαγνωστικά είναι ξεχωριστές λειτουργίες με διαφορετικό περιεχόμενο.

Αναζήτηση ονομάτων

Επιλέξτε φάκελο αναζήτησης ή χρησιμοποιήστε τον φάκελο μουσικής. Η αναζήτηση υποφακέλων ορίζει το εύρος. Τα μοτίβα DOS δέχονται * για οποιοδήποτε πλήθος χαρακτήρων και ? για έναν χαρακτήρα. Το & είναι κυριολεκτικό. Παράδειγμα: *6&u*.txt. Η αναζήτηση διαβάζει ονόματα, όχι ήχο, και εμφανίζει και μεμονωμένα αρχεία. Μπορείτε να προσθέσετε δικές σας επεκτάσεις.

Αναίρεση και συγκρούσεις

Η Αναίρεση σε γραμμή αρχείου αναιρεί την τελευταία αλλαγή της. Η αναίρεση τελευταίας μετονομασίας προσφέρει την τελευταία καταγεγραμμένη ενέργεια και μετά από επανεκκίνηση. Το αρχείο πρέπει να είναι αμετάβλητο και το αρχικό όνομα ελεύθερο. Ελλείποντα αρχεία και συγκρούσεις αποκλείονται. Κοινές εργασίες που διακόπηκαν μπορούν να συνεχιστούν. Μετά τη μετονομασία ενημερώστε έλεγχο διπλοτύπων και μουσικούς καταλόγους.

Κάδος και συνέχιση

Αρχεία επαναφέρονται από τον κάδο DPL όταν τα αρχικά ονόματα είναι ελεύθερα. Η οριστική διαγραφή είναι ξεχωριστή, με κόκκινη σήμανση. Πριν από την εκκαθάριση ελέγχονται ξανά τα αρχεία και το αντίγραφο που διατηρείται. Η διακοπή ολοκληρώνει ελεγχόμενα την τρέχουσα ενέργεια. Η απόρριψη υπολοίπου ακυρώνει μόνο τις εκκρεμείς ενέργειες.

Λίστα και διαγνωστικά

Η αποθήκευση λίστας ελέγχου δημιουργεί εκτυπώσιμη λίστα με ονόματα. Ρυθμίσεις > Διαγνωστικά ξεκινά προαιρετική καταγραφή. Η επισήμανση προβλήματος προσθέτει σημάδι. Τερματίστε και αποθηκεύστε την καταγραφή. Υπάρχει και εφάπαξ καταγραφή της επόμενης εκκίνησης. Η εξαγωγή περιέχει χρόνους, πλήθη και αιτίες σφαλμάτων, όχι αρχικά ονόματα, διαδρομές, κείμενα αναζήτησης ή περιεχόμενα. Νέα καταγραφή αντικαθιστά την προηγούμενη.

Επικοινωνία

Η Επικοινωνία ανοίγει προσχέδιο email στο software@b-termine.de με DPL και έκδοση. Μήνυμα έως 500 χαρακτήρες. Προαιρετική διεύθυνση απάντησης αποθηκεύεται ή διαγράφεται. Αποφασίζετε για την αποστολή στο δικό σας πρόγραμμα email.

Όρια και υποστήριξη

Ο αυστηρός έλεγχος ήχου δεν εγγυάται κάθε κομμένη, μετατοπισμένη ή επεξεργασμένη έκδοση. Ελέγχετε κανόνες και αποτελέσματα πριν από ενέργειες. Το WINDOWS-PRUEFEN.cmd δημιουργεί δικά του αρχεία δοκιμής. Μπορείτε να σύρετε επάνω του έναν αποκλειστικό φάκελο δοκιμών NAS. Οι έλεγχοι cloud δεν αντικαθιστούν δοκιμή στη δική σας συσκευή Windows/NAS. Επικοινωνία: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Starten en duplicaten controleren

DPL 2.7 toont standaard vier bestandsnaamvelden: direct bovenaan bereikbaar, voor één bestand of meerdere bestanden onder elkaar. De inhoudelijke controle op duplicaten blijft behouden.

1. Installeren en starten

Pak de volledige installatie-ZIP uit in een eigen map. STARTEN.cmd opent DPL; INSTALLIEREN.cmd maakt desgewenst een bureaubladsnelkoppeling. Voor bijwerken vanaf 2.5 of 2.6 sluit u DPL en kopieert u alle inhoud van DPL-2.7 over de bestaande programmamap. Vervang programmabestanden en start STARTEN.cmd. Instellingen en herstelregistraties onder LOCALAPPDATA blijven behouden. Een aparte map mag ook. Dit geldt niet voor de native versie 1.4.0. Python en audiogereedschappen zijn inbegrepen. Het aparte Mega-Rekon-pakket bevat bronnen en documenten voor een nieuwe bouw.

2. Taal en kleuren

Via Configuratie kiest u taal en kleurenschema. De volgorde is Duits, Engels, Grieks, Nederlands, Frans, Spaans, Portugees en Russisch. De Biker-kleurenschema's vullen de bestaande weergaven aan; Parelmoer & petrol staat achteraan. Uw keuze wordt opgeslagen. De productvakken VMA, VMW, M en W openen de openbare productpagina's.

3. Verzameling en regels kiezen

Kies een muziekmap en schakel zo nodig het gezamenlijk controleren van submappen in. Zo worden ook bestanden uit verschillende submappen vergeleken. Stel bestandstypen en kwaliteitsgrenzen vooraf in. Audiogroepen: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA en MP4-audio. Bestanden met een echte videostream worden niet als zuivere audio behandeld.

4. Resultaten beoordelen

Byte-identieke bestanden en volledig identieke MP3-audiostreams kunnen overeenkomen ondanks andere namen of tags. Opnieuw gecodeerde muziek wordt ook akoestisch vergeleken. Vergelijkbare namen alleen staan geen opschoning toe. Kwaliteits- en formaatregels kunnen een bevestigde kopie beschermen. Controleer de selectie en verplaats die met de aangeduide knop naar de DPL-prullenbak.

Kwaliteitsgrenzen begrijpen

Onder is strikt lager, vanaf omvat de grens. De eerste MP3-instellingen zijn onder 192 en behouden vanaf 256 kbit/s. Identieke MP3-audiostreams met dezelfde bitrate hebben een aparte optie. Verliesloze opnamen mogen alleen als byte-identieke kopieën worden opgeruimd. Een lage bitrate maakt een enkel bestand geen duplicaat.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Alle rechten voorbehouden.

Bestandsnamen naar wens

Open bovenaan Bestandsnamen met 4 velden maken en selecteer bestanden. Vooraf zoeken of op duplicaten controleren is niet nodig. De vier velden verschijnen direct.

Eén regel per bestand

Selecteer één of meerdere bestanden, of neem bestaande zoekresultaten voor bestandsnamen over. Elk bestand heeft vier eigen velden, een voorbeeld en Hernoemen. Bewerk de bestanden achtereenvolgens. De lijst blijft open en invoer in andere regels blijft behouden. Aanvankelijk staat de volledige bestaande basisnaam in veld 1; de andere velden zijn leeg. Bestaande namen worden niet automatisch gesplitst.

Lege velden en vrije scheidingstekens

Alleen ingevulde naamdelen worden verbonden. Lege velden laten geen plaatsaanduidingen of extra scheidingstekens achter. Voer vrij -, _, een spatie of bijvoorbeeld " - " in. Spaties ervoor en erachter blijven exact behouden. Queen | leeg | 1975 | leeg geeft met " - " Queen - 1975.mp3.

Bestaande naam en extensie behouden

Zijn velden 1 tot en met 3 leeg, dan blijft de bestaande basisnaam behouden en wordt veld 4 toegevoegd. Alle velden leeg met nummering uit levert geen wijzigingsopdracht op. Directe bestandsselectie behoudt de laatste extensie; een vast zoekmasker zoals *.tar.gz de volledige passende extensie. De invoer is letterlijke tekst, geen automatisch gelezen metadata.

Nummer vooraan of achteraan

Nummering is optioneel. Stel beginnummer, stap en minimumaantal cijfers in; grotere getallen worden niet afgekapt. Veld 4 kan een voorvoegsel bevatten zoals INV100. Het eindgetal moet met het beginnummer overeenkomen. Voorvoegsel en nummer verplaatsen samen naar voren of achteren. Zonder nummering blijft veld 4 vrije tekst. Elke afzonderlijk bewerkte regel gebruikt zijn eigen beginnummer. Andere regels tellen niet automatisch door.

Voorbeeld en afzonderlijk hernoemen

Controleer het voorbeeld van de betreffende regel en kies Hernoemen. Gewijzigde invoer vereist een actueel voorbeeld. Bestaande doelen, ongeldige namen en sinds het voorbeeld gewijzigde bestanden worden geblokkeerd. Alleen het bevestigde bestand verandert; resultaat of fout staat bij die regel. Tijdens andere bestandsacties legt DPL uit waarom de wijziging moet wachten.

Extra gereedschappen en gezamenlijke regels

Extra gereedschappen biedt Zoeken/Vervangen en tekst vóór of achter de bestaande naam. Gezamenlijke regels zijn toepasbaar op zoekresultaten. Een gezamenlijke vier-veldenopdracht nummert alleen gemarkeerde bestanden in zichtbare volgorde. Controleer eerst het plan. Mappen blijven behouden en bestaande bestanden worden niet overschreven.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Alle rechten voorbehouden.

Zoeken, herstellen en controleren

Bestandsacties worden vastgelegd. Controlelijsten en diagnose zijn aparte functies met verschillende inhoud.

Zoeken op bestandsnaam

Kies een zoekmap of neem de muziekmap over. Submappen doorzoeken bepaalt het bereik. DOS-patronen ondersteunen * voor een willekeurig aantal tekens en ? voor precies één teken; & is letterlijk. *6&u*.txt is een geldig voorbeeld. Er worden namen gelezen, geen audio, en ook losse bestanden getoond. Eigen extensies kunnen worden toegevoegd.

Ongedaan maken en naamconflicten

Ongedaan maken bij een bestandsregel draait de laatste wijziging van die regel terug. Laatste hernoeming ongedaan maken biedt de laatst geregistreerde actie ook na een herstart. Het bestand moet ongewijzigd en de oorspronkelijke naam vrij zijn. Ontbrekende bestanden en naamconflicten worden geblokkeerd. Onderbroken gezamenlijke opdrachten kunnen worden voortgezet. Werk daarna duplicatencontrole en muziekcatalogi bij.

Prullenbak en doorgaan

Bestanden kunnen uit de DPL-prullenbak worden teruggezet als hun oorspronkelijke namen vrij zijn. Definitief verwijderen is een aparte rood gemarkeerde actie. Voor opschoning controleert DPL de bestanden en de behouden vervanger opnieuw. Stoppen rondt de huidige actie gecontroleerd af. Resterende batch verwerpen annuleert alleen openstaand werk, niet voltooide acties.

Controlelijst en diagnose

Controlelijst opslaan als maakt een afdrukbare lijst met bestandsnamen. Configuratie > Diagnose start een optionele registratie; Probleem nu markeren plaatst een markering. Stop en kies Logboek opslaan als. Ook eenmalige registratie van de volgende start is mogelijk. De export bevat tijdsintervallen, aantallen en foutredenen, geen oorspronkelijke namen, paden, zoekteksten of inhoud. Een nieuwe opname vervangt de vorige.

Contact

Contact opent een e-mailconcept aan software@b-termine.de met DPL en versie. Bericht: maximaal 500 tekens. Een optioneel antwoordadres kan worden opgeslagen en verwijderd. Je beslist over verzenden in je eigen e-mailprogramma.

Grenzen en hulp

De strenge audiovergelijking garandeert niet elke ingekorte, verschoven of bewerkte versie. Controleer regels en resultaten vóór acties. WINDOWS-PRUEFEN.cmd maakt eigen testbestanden; sleep eventueel een aparte NAS-testmap op dit bestand. Cloudcontroles vervangen geen test op uw eigen Windows-/NAS-apparaat. Contact: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Alle rechten voorbehouden.

Démarrage et recherche de doublons

DPL 2.7 affiche quatre champs de nom par défaut : accès direct en haut, pour un fichier ou plusieurs lignes de fichiers. Le contrôle des doublons par le contenu est conservé.

1. Installer et démarrer

Extrayez entièrement le ZIP dans un dossier distinct. STARTEN.cmd ouvre DPL ; INSTALLIEREN.cmd crée au besoin un raccourci sur le bureau. Pour mettre à jour depuis 2.5 ou 2.6, fermez DPL et copiez tout le contenu de DPL-2.7 dans le dossier existant, en remplaçant les fichiers du programme. Lancez ensuite STARTEN.cmd. Les paramètres et journaux d’annulation sous LOCALAPPDATA sont conservés. Un dossier séparé reste possible. Ceci ne concerne pas la version native 1.4.0. Python et les outils audio sont inclus. Le paquet Mega-Rekon séparé contient les sources et documents nécessaires à la reconstruction.

2. Langue et couleurs

Configuration permet de choisir la langue et les couleurs. L'ordre est allemand, anglais, grec, néerlandais, français, espagnol, portugais et russe. Les palettes Biker complètent les thèmes existants ; Nacre & pétrole est en dernier. Le choix est enregistré. Les encarts VMA, VMW, M et W ouvrent les pages publiques des produits.

3. Choisir la collection et les règles

Sélectionnez un dossier de musique et, si nécessaire, le contrôle commun des sous-dossiers. Les fichiers de sous-dossiers différents sont alors comparés. Réglez les types de fichiers et seuils de qualité avant de commencer. Groupes audio : MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA et audio MP4. Les fichiers contenant une véritable piste vidéo ne sont pas traités comme de l'audio seul.

4. Examiner les résultats

Des fichiers identiques octet par octet et des flux MP3 complets identiques peuvent correspondre malgré des noms ou tags différents. La musique réencodée est aussi comparée acoustiquement. La similitude des noms ne suffit pas au nettoyage. Les règles de qualité et de format peuvent protéger une copie confirmée. Vérifiez la sélection puis déplacez-la vers la corbeille DPL avec le bouton indiqué.

Comprendre les seuils

Inférieur à exclut le seuil ; à partir de l'inclut. Au premier démarrage, MP3 utilise moins de 192 et conserver à partir de 256 kbit/s. Les flux MP3 identiques de même débit disposent d'une option distincte. Les enregistrements sans perte ne sont nettoyables que comme copies identiques octet par octet. Un débit faible ne transforme pas un fichier unique en doublon.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Tous droits réservés.

Des noms selon vos besoins

Ouvrez tout en haut Créer des noms avec 4 champs, puis sélectionnez les fichiers. Aucune recherche ni vérification de doublons préalable n’est nécessaire. Les quatre champs apparaissent immédiatement.

Une ligne par fichier

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, ou reprenez les résultats d’une recherche de noms. Chaque fichier possède quatre champs, un aperçu et Renommer. Traitez les fichiers successivement. La liste reste ouverte et les saisies des autres lignes sont conservées. Au départ, le champ 1 contient le nom de base complet ; les autres sont vides. Les noms existants ne sont pas découpés automatiquement.

Champs vides et séparateur libre

Seules les parties remplies sont reliées. Les champs vides ne laissent ni emplacement ni séparateur supplémentaire. Saisissez -, _, une espace ou par exemple " - ". Les espaces avant et après sont conservées exactement. Queen | vide | 1975 | vide donne Queen - 1975.mp3 avec " - ".

Conserver le nom et l’extension

Si les champs 1 à 3 sont vides, le nom de base existant est conservé et le champ 4 est ajouté. Tous les champs vides sans numérotation ne créent aucune opération. La sélection directe conserve la dernière extension ; un masque fixe comme *.tar.gz conserve l’extension complète correspondante. Les saisies sont du texte littéral, pas des métadonnées extraites automatiquement.

Numéro au début ou à la fin

La numérotation est facultative. Définissez le premier numéro, le pas et le nombre minimal de chiffres ; les grands nombres ne sont pas tronqués. Le champ 4 peut contenir un préfixe tel que INV100. Le nombre final doit correspondre au départ. Préfixe et numéro se déplacent ensemble au début ou à la fin. Sans numérotation, le champ 4 reste du texte libre. Chaque ligne individuelle utilise son propre numéro de départ. Les autres lignes ne sont pas incrémentées automatiquement.

Aperçu et renommage individuel

Vérifiez l’aperçu de la ligne, puis choisissez Renommer. Une saisie modifiée nécessite un nouvel aperçu. Les noms existants, invalides ou les fichiers modifiés depuis l’aperçu sont bloqués. Seul le fichier confirmé change ; le résultat ou l’erreur apparaît sur sa ligne. Pendant d’autres opérations, DPL explique pourquoi la modification doit attendre.

Outils complémentaires et règles communes

Les outils complémentaires proposent Rechercher/Remplacer et l’ajout de texte avant ou après le nom. Des règles communes peuvent être appliquées aux résultats de recherche. Une opération commune à quatre champs numérote seulement les fichiers cochés dans l’ordre affiché. Vérifiez le plan avant exécution. Les dossiers sont conservés et aucun fichier existant n’est écrasé.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Tous droits réservés.

Rechercher, annuler et vérifier

Les actions sont journalisées. La liste de contrôle et le diagnostic sont des fonctions distinctes avec un contenu différent.

Recherche de noms

Choisissez un dossier de recherche ou reprenez le dossier musical. La recherche dans les sous-dossiers fixe l'étendue. Les masques DOS acceptent * pour un nombre quelconque de caractères et ? pour un seul ; & est littéral. Exemple valide : *6&u*.txt. La recherche lit les noms, pas l'audio, et affiche aussi les fichiers uniques. Des extensions personnalisées sont possibles.

Annulation et conflits

Annuler sur une ligne rétablit sa dernière modification. Annuler le dernier renommage propose aussi la dernière opération enregistrée après redémarrage. Le fichier doit être inchangé et son nom initial libre. Les fichiers absents et conflits de noms sont bloqués. Les opérations communes interrompues peuvent reprendre. Après renommage, actualisez le contrôle des doublons et les catalogues musicaux.

Corbeille et reprise

La restauration depuis la corbeille DPL est possible si les noms d'origine sont libres. La suppression définitive est une action séparée signalée en rouge. Avant le nettoyage, DPL revérifie les fichiers et l'exemplaire conservé. L'arrêt termine l'action actuelle de manière contrôlée. Abandonner le reste du lot annule uniquement le travail restant.

Liste et diagnostic

Enregistrer la liste sous crée une liste imprimable contenant les noms. Configuration > Diagnostic démarre un enregistrement facultatif ; Marquer le problème ajoute un repère. Arrêtez puis enregistrez le journal. L'enregistrement unique du prochain démarrage est également disponible. L'export contient durées, quantités et causes d'erreurs, mais pas les noms d'origine, chemins, recherches ou contenus. Un nouvel enregistrement remplace le précédent.

Contact

Contact ouvre un brouillon à software@b-termine.de avec DPL et sa version. Message : 500 caractères maximum. Une adresse de réponse facultative peut être enregistrée et supprimée. Vous décidez de l’envoi dans votre messagerie.

Limites et assistance

La comparaison audio stricte ne garantit pas toutes les versions raccourcies, décalées ou modifiées. Vérifiez règles et résultats avant toute action. WINDOWS-PRUEFEN.cmd crée ses propres fichiers de test ; vous pouvez y déposer un dossier de test NAS dédié. Les contrôles cloud ne remplacent pas un essai sur votre appareil Windows/NAS. Contact : software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Tous droits réservés.

MANUAL / 1 · 3

Inicio y comprobación de duplicados

DPL 2.7 muestra cuatro campos de nombre de forma predeterminada: acceso directo arriba, para un archivo o varias filas. Se mantiene la comprobación de duplicados por contenido.

1. Instalar e iniciar

Extraiga todo el ZIP de instalación en una carpeta propia. STARTEN.cmd abre DPL; INSTALLIEREN.cmd crea opcionalmente un acceso directo. Para actualizar desde 2.5 o 2.6, cierre DPL y copie todo el contenido de DPL-2.7 sobre la carpeta anterior, sustituyendo los archivos del programa. Después ejecute STARTEN.cmd. Se conservan los ajustes y registros de deshacer en LOCALAPPDATA. También puede usar una carpeta aparte. Esto no se aplica a la versión nativa 1.4.0. Se incluyen Python y herramientas de audio. El paquete Mega-Rekon independiente contiene fuentes y documentos para reconstruir el programa.

2. Idioma y colores

Configuración permite elegir idioma y colores. El orden es alemán, inglés, griego, neerlandés, francés, español, portugués y ruso. Las paletas Biker complementan las existentes; Nácar y petróleo queda al final. La elección se guarda. Los paneles VMA, VMW, M y W abren las páginas públicas de los productos.

3. Elegir colección y reglas

Seleccione una carpeta de música y active, si procede, la comprobación conjunta de subcarpetas. También se compararán archivos de distintas subcarpetas. Ajuste tipos y umbrales de calidad antes de empezar. Grupos de audio: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA y audio MP4. Los archivos con una pista real de vídeo no se tratan como audio puro.

4. Revisar resultados

Los archivos idénticos byte a byte y las pistas MP3 completas idénticas pueden coincidir pese a nombres o etiquetas distintos. La música recodificada también se compara acústicamente. La similitud de nombres no autoriza la limpieza. Las reglas de calidad y formato pueden proteger copias confirmadas. Revise la selección y envíela a la papelera DPL con el botón indicado.

Entender los umbrales

Por debajo excluye el límite; desde lo incluye. La configuración inicial de MP3 es por debajo de 192 y conservar desde 256 kbit/s. Las pistas MP3 idénticas con igual tasa tienen una opción independiente. El audio sin pérdida solo permite limpiar copias idénticas byte a byte. Una tasa baja no convierte un archivo único en duplicado.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Todos los derechos reservados.

Nombres según sus necesidades

Abra arriba Crear nombres con 4 campos y seleccione los archivos. No hace falta una búsqueda ni comprobación de duplicados previa. Los cuatro campos aparecen directamente.

Una fila por archivo

Seleccione uno o varios archivos o incorpore los resultados de búsqueda de nombres. Cada archivo tiene cuatro campos propios, vista previa y Renombrar. Trabaje con los archivos uno tras otro. La lista permanece abierta y se conserva lo escrito en otras filas. Al principio, el campo 1 contiene el nombre base completo; los demás están vacíos. Los nombres existentes no se dividen automáticamente.

Campos vacíos y separador libre

Solo se unen las partes rellenadas. Los campos vacíos no dejan marcadores ni separadores adicionales. Introduzca -, _, un espacio o, por ejemplo, " - ". Se conservan exactamente los espacios anteriores y posteriores. Queen | vacío | 1975 | vacío con " - " produce Queen - 1975.mp3.

Conservar el nombre y la extensión

Si los campos 1 a 3 están vacíos, se conserva el nombre base anterior y se añade el campo 4. Todos vacíos con numeración desactivada no generan ninguna operación. La selección directa conserva la última extensión; una máscara fija como *.tar.gz conserva toda la extensión coincidente. Son entradas literales, no metadatos extraídos automáticamente.

Número al principio o al final

La numeración es opcional. Ajuste el primer número, el incremento y las cifras mínimas; los números mayores no se recortan. El campo 4 puede contener un prefijo como INV100. Su cifra final debe coincidir con el inicio. El bloque de prefijo y número puede ir delante o detrás. Sin numeración, el campo 4 sigue siendo texto libre. Cada fila individual usa su propio número inicial. Las demás filas no se incrementan automáticamente.

Vista previa y renombrado individual

Compruebe la vista previa de la fila y pulse Renombrar. Los cambios requieren una vista previa actualizada. Se bloquean destinos existentes, nombres no válidos y archivos modificados desde la vista previa. Solo cambia el archivo confirmado; su fila muestra el resultado o error. Durante otras operaciones, DPL explica por qué hay que esperar.

Herramientas adicionales y reglas comunes

Las herramientas adicionales ofrecen Buscar/Reemplazar y añadir texto antes o después del nombre. Las reglas comunes se aplican a resultados de búsqueda. Una operación común de cuatro campos numera solo los archivos marcados en el orden visible. Revise el plan antes de ejecutarlo. Se conservan las carpetas y no se sobrescriben archivos.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Todos los derechos reservados.

MANUAL / 3 · 3

Buscar, deshacer y comprobar

Las acciones se registran. La lista de comprobación y el diagnóstico son funciones distintas con contenido diferente.

Búsqueda de nombres

Seleccione una carpeta de búsqueda o use la de música. Buscar subcarpetas define el alcance. Los patrones DOS admiten * para cualquier cantidad de caracteres y ? para uno; & es literal. Ejemplo: *6&u*.txt. La búsqueda lee nombres, no audio, y muestra también archivos individuales. Se pueden añadir extensiones propias.

Deshacer y conflictos

Deshacer en una fila revierte su último cambio. Deshacer el último renombrado también ofrece la última operación registrada después de reiniciar. El archivo debe estar intacto y su nombre original libre. Se bloquean archivos ausentes y conflictos de nombres. Las operaciones comunes interrumpidas pueden continuar. Tras renombrar, actualice la comprobación de duplicados y los catálogos musicales.

Papelera y continuación

Los archivos de la papelera DPL se pueden restaurar si sus nombres originales están libres. La eliminación definitiva es una acción separada marcada en rojo. Antes de limpiar, DPL comprueba otra vez los archivos y la copia conservada. Detener termina la acción actual de forma controlada. Descartar el resto del lote cancela solo lo pendiente.

Lista y diagnóstico

Guardar lista como genera una lista imprimible con nombres. Configuración > Diagnóstico inicia una grabación opcional; Marcar problema añade una marca. Detenga y guarde el registro. También hay grabación única del próximo inicio. La exportación contiene intervalos, cantidades y causas de error, no nombres originales, rutas, textos de búsqueda ni contenidos. Una nueva grabación sustituye la anterior.

Contacto

Contacto abre un borrador para software@b-termine.de con DPL y versión. Mensaje: hasta 500 caracteres. Puede guardar y borrar una dirección de respuesta opcional. Usted decide el envío en su programa de correo.

Límites y ayuda

La comparación estricta no garantiza todas las versiones recortadas, desplazadas o editadas. Revise reglas y resultados antes de actuar. WINDOWS-PRUEFEN.cmd crea sus propios archivos de prueba; puede arrastrar sobre él una carpeta de prueba NAS dedicada. Las pruebas en la nube no sustituyen una prueba en su equipo Windows/NAS. Contacto: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Todos los derechos reservados.

MANUAL / 1 · 3

Iniciar e verificar duplicados

O DPL 2.7 apresenta quatro campos de nome por predefinição: acesso direto no topo, para um ficheiro ou várias linhas. A verificação de duplicados pelo conteúdo mantém-se.

1. Instalar e iniciar

Extraia todo o ZIP de instalação para uma pasta própria. STARTEN.cmd abre o DPL; INSTALLIEREN.cmd cria opcionalmente um atalho. Para atualizar de 2.5 ou 2.6, feche o DPL e copie todo o conteúdo de DPL-2.7 para a pasta anterior, substituindo os ficheiros do programa. Depois execute STARTEN.cmd. As definições e registos de anulação em LOCALAPPDATA são preservados. Também pode usar uma pasta separada. Estas instruções não se aplicam à versão nativa 1.4.0. Python e ferramentas de áudio estão incluídos. O pacote Mega-Rekon separado contém fontes e documentos para reconstrução.

2. Idioma e cores

Configuração permite escolher idioma e cores. A ordem é alemão, inglês, grego, neerlandês, francês, espanhol, português e russo. Os esquemas Biker complementam os existentes; Madrepérola e petróleo fica no fim. A escolha é guardada. Os painéis VMA, VMW, M e W abrem as páginas públicas dos produtos.

3. Escolher coleção e regras

Selecione uma pasta de música e ative a verificação conjunta de subpastas, se necessário. Assim, também são comparados ficheiros de subpastas diferentes. Defina tipos e limites de qualidade antes de iniciar. Grupos de áudio: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA e áudio MP4. Ficheiros com uma verdadeira faixa de vídeo não são tratados como áudio puro.

4. Rever resultados

Ficheiros idênticos byte a byte e faixas MP3 completas idênticas podem coincidir apesar de nomes ou etiquetas diferentes. A música recodificada também é comparada acusticamente. Nomes semelhantes não autorizam a limpeza. Regras de qualidade e formato podem proteger cópias confirmadas. Reveja a seleção e mova-a para a reciclagem DPL com o botão indicado.

Compreender os limites

Abaixo de exclui o limite; a partir de inclui-o. Os valores iniciais de MP3 são abaixo de 192 e manter a partir de 256 kbit/s. Faixas MP3 idênticas com a mesma taxa têm uma opção separada. Áudio sem perdas só permite limpar cópias idênticas byte a byte. Uma taxa baixa não transforma um ficheiro único num duplicado.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Todos os direitos reservados.

Nomes à sua medida

Abra no topo Criar nomes com 4 campos e selecione os ficheiros. Não é necessária uma pesquisa ou verificação de duplicados anterior. Os quatro campos aparecem imediatamente.

Uma linha por ficheiro

Selecione um ou vários ficheiros ou importe resultados da pesquisa por nomes. Cada ficheiro tem quatro campos próprios, pré-visualização e Renomear. Trabalhe nos ficheiros sucessivamente. A lista fica aberta e os dados das outras linhas são mantidos. Inicialmente, o campo 1 contém o nome base completo; os restantes estão vazios. Os nomes existentes não são divididos automaticamente.

Campos vazios e separador livre

Apenas as partes preenchidas são unidas. Os campos vazios não deixam marcadores nem separadores adicionais. Introduza -, _, um espaço ou, por exemplo, " - ". Os espaços antes e depois são preservados exatamente. Queen | vazio | 1975 | vazio com " - " resulta em Queen - 1975.mp3.

Manter o nome e a extensão

Se os campos 1 a 3 estiverem vazios, mantém-se o nome base anterior e acrescenta-se o campo 4. Todos vazios com numeração desligada não criam uma operação. A seleção direta preserva a última extensão; uma máscara fixa como *.tar.gz preserva toda a extensão correspondente. Os dados são texto literal, não metadados lidos automaticamente.

Número no início ou no fim

A numeração é opcional. Defina primeiro número, incremento e mínimo de algarismos; os números maiores não são cortados. O campo 4 pode conter um prefixo como INV100. O número final tem de corresponder ao inicial. Prefixo e número movem-se juntos para o início ou fim. Sem numeração, o campo 4 continua a ser texto livre. Cada linha individual usa o seu próprio número inicial. As outras linhas não são incrementadas automaticamente.

Pré-visualizar e renomear individualmente

Confira a pré-visualização da linha e escolha Renomear. Dados alterados exigem uma pré-visualização atual. Destinos existentes, nomes inválidos e ficheiros alterados desde a pré-visualização são bloqueados. Só muda o ficheiro confirmado; o resultado ou erro aparece na sua linha. Durante outras operações, o DPL explica por que é preciso aguardar.

Ferramentas adicionais e regras comuns

As ferramentas adicionais permitem Procurar/Substituir e acrescentar texto antes ou depois do nome. As regras comuns aplicam-se a resultados de pesquisa. Uma operação comum de quatro campos numera apenas ficheiros selecionados pela ordem visível. Confira o plano antes de executar. Mantêm-se as pastas e não se substituem ficheiros existentes.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Todos os direitos reservados.

Pesquisar, anular e verificar

As ações são registadas. A lista de verificação e o diagnóstico são funções separadas com conteúdos diferentes.

Pesquisa de nomes

Escolha uma pasta de pesquisa ou use a pasta de música. Pesquisar subpastas define o âmbito. Os padrões DOS aceitam * para qualquer quantidade de caracteres e ? para um; & é literal. Exemplo: *6&u*.txt. A pesquisa lê nomes, não áudio, e mostra também ficheiros únicos. Podem ser acrescentadas extensões próprias.

Anular e conflitos de nomes

Anular numa linha reverte a última alteração dessa linha. Anular a última renomeação também oferece a última operação registada após reiniciar. O ficheiro tem de estar inalterado e o nome original livre. Ficheiros ausentes e conflitos são bloqueados. Operações comuns interrompidas podem continuar. Após renomear, atualize a verificação de duplicados e os catálogos musicais.

Reciclagem e continuação

Os ficheiros podem ser restaurados da reciclagem DPL se os nomes originais estiverem livres. A eliminação definitiva é uma ação separada assinalada a vermelho. Antes da limpeza, DPL verifica novamente os ficheiros e a cópia mantida. Parar termina a ação atual de forma controlada. Descartar o resto do lote cancela apenas o trabalho pendente.

Lista e diagnóstico

Guardar lista como cria uma lista imprimível com nomes. Configuração > Diagnóstico inicia uma gravação opcional; Marcar problema adiciona uma marca. Pare e guarde o registo. Existe também gravação única do próximo arranque. A exportação contém intervalos, quantidades e causas de erros, não nomes originais, caminhos, pesquisas ou conteúdos. Uma nova gravação substitui a anterior.

Contacto

Contacto abre um rascunho para software@b-termine.de com DPL e versão. Mensagem: até 500 caracteres. Pode guardar e eliminar um endereço de resposta opcional. Decide o envio no seu programa de email.

Limites e apoio

A comparação estrita não garante todas as versões encurtadas, deslocadas ou editadas. Reveja regras e resultados antes das ações. WINDOWS-PRUEFEN.cmd cria os seus próprios ficheiros de teste; pode arrastar uma pasta de teste NAS dedicada para esse ficheiro. Os testes na nuvem não substituem um teste no seu dispositivo Windows/NAS. Contacto: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Todos os direitos reservados.

Запуск и проверка дубликатов

DPL 2.7 показывает четыре поля имени по умолчанию: прямой доступ сверху, один файл или несколько строк. Проверка дубликатов по содержимому сохранена.

1. Установка и запуск

Полностью распакуйте установочный ZIP в отдельную папку. STARTEN.cmd запускает DPL; INSTALLIEREN.cmd при необходимости создаёт ярлык. Для обновления с 2.5 или 2.6 закройте DPL и скопируйте всё содержимое DPL-2.7 поверх папки программы, заменив программные файлы. Затем запустите STARTEN.cmd. Настройки и журналы отмены в LOCALAPPDATA сохраняются. Можно использовать отдельную папку. Инструкция не относится к нативной версии 1.4.0. Python и аудиоинструменты включены. Отдельный пакет Mega-Rekon содержит исходники и документы для пересборки.

2. Язык и цвета

В настройках выбираются язык и цветовая схема. Порядок: немецкий, английский, греческий, нидерландский, французский, испанский, португальский, русский. Палитры Biker дополняют прежние схемы; Перламутр и петроль расположена последней. Выбор сохраняется. Панели VMA, VMW, M и W открывают общедоступные страницы продуктов.

3. Коллекция и правила

Выберите музыкальную папку и при необходимости включите совместную проверку подпапок. Тогда сравниваются и файлы из разных подпапок. До запуска задайте типы файлов и пороги качества. Аудиогруппы: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA и аудио MP4. Файлы с настоящей видеодорожкой не считаются чистым аудио.

4. Проверка результатов

Побайтно одинаковые файлы и полностью одинаковые MP3-потоки могут совпадать при разных именах и тегах. Перекодированная музыка также сравнивается акустически. Одного сходства имён для очистки недостаточно. Правила качества и формата могут защитить подтверждённую копию. Проверьте выбор и переместите файлы в корзину DPL соответствующей кнопкой.

Пороги качества

Ниже строго исключает границу; от включает её. Начальные настройки MP3: ниже 192 и сохранять от 256 кбит/с. Для одинаковых MP3-потоков с равным битрейтом есть отдельная опция. Для аудио без потерь очистка разрешается только для побайтно одинаковых копий. Низкий битрейт не делает единственный файл дубликатом.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Все права защищены.

Имена по вашим правилам

В самом верху откройте создание имён из 4 полей и выберите файлы. Предварительный поиск или проверка дубликатов не нужны. Четыре поля появляются сразу.

Одна строка на файл

Выберите один или несколько файлов либо перенесите результаты поиска по именам. У каждого файла свои четыре поля, предпросмотр и кнопка переименования. Обрабатывайте файлы по очереди. Список остаётся открытым, введённые данные других строк сохраняются. Изначально поле 1 содержит полное прежнее основное имя, остальные поля пусты. Существующие имена не разбиваются автоматически.

Пустые поля и свободный разделитель

Соединяются только заполненные части. Пустые поля не оставляют заполнителей и лишних разделителей. Введите -, _, пробел или, например, " - ". Пробелы до и после разделителя сохраняются точно. Queen | пусто | 1975 | пусто с " - " даёт Queen - 1975.mp3.

Сохранение имени и расширения

Если поля 1-3 пусты, прежнее основное имя сохраняется, а поле 4 добавляется к нему. Все поля пусты и нумерация выключена - операция не создаётся. Прямой выбор сохраняет последнее расширение; фиксированная маска, например *.tar.gz, сохраняет всё соответствующее расширение. Поля содержат обычный текст, а не автоматически извлечённые метаданные.

Номер в начале или конце

Нумерация необязательна. Задайте первый номер, шаг и минимум цифр; большие числа не обрезаются. Поле 4 может содержать префикс, например INV100. Число в конце должно совпадать с начальным номером. Префикс и номер перемещаются вместе в начало или конец. Без нумерации поле 4 остаётся свободным текстом. Каждая отдельная строка использует свой начальный номер. Номера других строк автоматически не увеличиваются.

Предпросмотр и поштучное переименование

Проверьте предпросмотр нужной строки и нажмите Переименовать. Изменённые данные требуют нового предпросмотра. Существующие цели, недопустимые имена и изменённые после предпросмотра файлы блокируются. Меняется только подтверждённый файл; результат или ошибка показаны в его строке. При других операциях DPL объясняет причину ожидания.

Дополнительные инструменты и общие правила

Дополнительные инструменты позволяют найти/заменить текст и добавить его перед именем или после. Общие правила применяются к результатам поиска. Общая операция четырёх полей нумерует только отмеченные файлы в видимом порядке. Сначала проверьте план. Папки сохраняются, существующие файлы не перезаписываются.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Все права защищены.

Поиск, отмена и проверка

Действия с файлами протоколируются. Список проверки и диагностика являются отдельными функциями с разным содержимым.

Поиск имён

Выберите папку поиска или используйте музыкальную папку. Поиск в подпапках задаёт область. Маски DOS поддерживают * для любого количества символов и ? для одного; & воспринимается буквально. Пример: *6&u*.txt. Поиск читает имена, а не аудио, и показывает также одиночные файлы. Можно добавить собственные расширения.

Отмена и конфликты имён

Отмена в строке файла возвращает её последнее изменение. Отмена последнего переименования предлагает последнюю записанную операцию и после перезапуска. Файл должен оставаться неизменным, а исходное имя - свободным. Отсутствующие файлы и конфликты имён блокируются. Прерванные общие операции можно продолжить. После переименования обновите проверку дубликатов и музыкальные каталоги.

Корзина и продолжение

Файлы можно восстановить из корзины DPL, если исходные имена свободны. Безвозвратное удаление выделено отдельно красным. Перед очисткой DPL повторно проверяет файлы и сохраняемую копию. Остановка контролируемо завершает текущую операцию. Отмена остатка пакета касается только незавершённых действий.

Список и диагностика

Сохранить список как создаёт печатный список с именами файлов. Настройки > Диагностика запускает необязательную запись; Отметить проблему добавляет метку. Остановите запись и сохраните журнал. Доступна однократная запись следующего запуска. Экспорт содержит интервалы, количества и причины ошибок, но не исходные имена, пути, запросы или содержимое. Новая запись заменяет предыдущую.

Контакт

Контакт открывает черновик на software@b-termine.de с DPL и версией. Сообщение: до 500 символов. Необязательный адрес для ответа можно сохранить и удалить. Отправку подтверждаете вы в своей почтовой программе.

Ограничения и помощь

Строгое сравнение аудио не гарантирует распознавание каждой сокращённой, сдвинутой или обработанной версии. Проверяйте правила и результаты до действий. WINDOWS-PRUEFEN.cmd создаёт собственные тестовые файлы; на него можно перетащить отдельную тестовую папку NAS. Облачные проверки не заменяют тест на вашем Windows/NAS. Контакт: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software - Все права защищены.