Bangert-Software

MANUEL D’UTILISATION

Outil multifonction pour fichiers

DMT-3.0.0-R1-ID1F · Windows x64 · Version complète gratuite

Vérifier les doublons

Repérez les fichiers potentiellement identiques et contrôlez-les avant d’agir.

Quatre champs de nom

Composez les noms avec vos séparateurs et vérifiez l’aperçu.

Traiter des lots de fichiers

Renommez ou déplacez les fichiers sélectionnés en une opération.

Suivre les changements

Consultez le journal des opérations et annulez les actions prises en charge.

www.be-edvsysteme.de/software/dmt-downloads.html

software@b-termine.de

Manuel · 01

Démarrage et recherche de doublons

DMT – Datei-Multi-Tool poursuit le contrôle des doublons et l’édition des noms de DPL. Quatre champs libres pour un fichier ou plusieurs lignes de fichiers.

1. Installer et démarrer

Extrayez tout le ZIP et lancez le programme d’installation fourni pour installer ou mettre à jour. Les deux éditions sont complètes, gratuites et sans limite de temps. Nouveau dossier par défaut : C:\B-Software\DMT. Pour une mise à jour, confirmez le dossier existant réel ; un dossier DPL-2.7 extrait librement n’est pas connu automatiquement. Fermez DPL/DMT avant. Les fichiers inconnus ne sont pas supprimés. Paramètres et journaux d’annulation restent dans %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Lancez STARTEN.cmd ou le raccourci DMT – Datei-Multi-Tool. Python et outils audio sont inclus.

2. Langue et couleurs

Nouvelle édition publique : confirmez d’abord la langue ; langue système prise en charge présélectionnée, sinon allemand. Nouvelle édition privée : allemand sans question. Les deux conservent une langue enregistrée valide. Ordre : allemand, anglais, grec, néerlandais, français, espagnol, portugais, russe. Langue et couleurs restent modifiables dans Configuration. Palettes Biker conservées ; Nacre & Pétrole en dernier. Le choix public de langue est confirmé une fois dans Setup ; un lancement portable direct le demande au premier démarrage.

3. Choisir la collection et les règles

Sélectionnez un dossier de musique et, si nécessaire, le contrôle commun des sous-dossiers. Les fichiers de sous-dossiers différents sont alors comparés. Réglez les types de fichiers et seuils de qualité avant de commencer. Groupes audio : MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA et audio MP4. Les fichiers contenant une véritable piste vidéo ne sont pas traités comme de l'audio seul.

4. Examiner les résultats

Des fichiers identiques octet par octet et des flux MP3 complets identiques peuvent correspondre malgré des noms ou tags différents. La musique réencodée est aussi comparée acoustiquement. La similitude des noms ne suffit pas au nettoyage. Les règles de qualité et de format peuvent protéger une copie confirmée. Vérifiez la sélection puis déplacez-la vers la corbeille DMT avec le bouton indiqué.

Comprendre les seuils

Inférieur à exclut le seuil ; à partir de l'inclut. Au premier démarrage, MP3 utilise moins de 192 et conserver à partir de 256 kbit/s. Les flux MP3 identiques de même débit disposent d'une option distincte. Les enregistrements sans perte ne sont nettoyables que comme copies identiques octet par octet. Un débit faible ne transforme pas un fichier unique en doublon.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés

Manuel · 02

Des noms selon vos besoins

Ouvrez en haut la création de noms avec 4 champs et choisissez les fichiers. Aucune recherche ni vérification préalable des doublons n’est nécessaire. Après une sélection réussie, chaque fichier dispose de quatre champs.

Choisir des fichiers sans bloquer l’interface

La sélection des fichiers s’ouvre en arrière-plan ; les états de sélection et de chargement sont affichés. Annuler, Fermer ou Échap termine uniquement cette sélection. En cas d’annulation ou d’erreur, les lignes et saisies précédentes restent intactes. Seule une réussite les remplace par la nouvelle sélection. Le dialogue est limité à dix minutes ; recommencez après une erreur ou un délai dépassé. Un appel Windows/NAS déjà bloqué dans une opération de fichier ne peut pas être interrompu immédiatement sans risque.

Une ligne par fichier

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, ou reprenez les résultats d’une recherche de noms. Chaque fichier possède quatre champs, un aperçu et Renommer. Traitez les fichiers successivement. La liste reste ouverte et les saisies des autres lignes sont conservées. Au départ, le champ 1 contient le nom de base complet ; les autres sont vides. Les noms existants ne sont pas découpés automatiquement.

Champs vides et séparateur libre

Seules les parties remplies sont reliées. Les champs vides ne laissent ni emplacement ni séparateur supplémentaire. Saisissez -, _, une espace ou par exemple " - ". Les espaces avant et après sont conservées exactement. Queen | vide | 1975 | vide donne Queen - 1975.mp3 avec " - ".

Conserver le nom et l’extension

Si les champs 1 à 3 sont vides, le nom de base existant est conservé et le champ 4 est ajouté. Tous les champs vides sans numérotation ne créent aucune opération. La sélection directe conserve la dernière extension ; un masque fixe comme *.tar.gz conserve l’extension complète correspondante. Les saisies sont du texte littéral, pas des métadonnées extraites automatiquement.

Numéro au début ou à la fin

La numérotation est facultative. Définissez le premier numéro, le pas et le nombre minimal de chiffres ; les grands nombres ne sont pas tronqués. Le champ 4 peut contenir un préfixe tel que INV100. Le nombre final doit correspondre au départ. Préfixe et numéro se déplacent ensemble au début ou à la fin. Sans numérotation, le champ 4 reste du texte libre. Chaque ligne individuelle utilise son propre numéro de départ. Les autres lignes ne sont pas incrémentées automatiquement.

Aperçu et renommage individuel

Vérifiez l’aperçu de la ligne, puis choisissez Renommer. Une saisie modifiée nécessite un nouvel aperçu. Les noms existants, invalides ou les fichiers modifiés depuis l’aperçu sont bloqués. Seul le fichier confirmé change ; le résultat ou l’erreur apparaît sur sa ligne. Pendant d’autres opérations, DMT explique pourquoi la modification doit attendre.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés

Outils complémentaires et règles communes

Les outils complémentaires proposent Rechercher/Remplacer et l’ajout de texte avant ou après le nom. Des règles communes peuvent être appliquées aux résultats de recherche. Une opération commune à quatre champs numérote seulement les fichiers cochés dans l’ordre affiché. Vérifiez le plan avant exécution. Les dossiers sont conservés et aucun fichier existant n’est écrasé.

Manuel · 03

Rechercher, annuler et vérifier

Les actions sont journalisées. La liste de contrôle et le diagnostic sont des fonctions distinctes avec un contenu différent.

Recherche de noms

Choisissez un dossier de recherche ou reprenez le dossier musical. La recherche dans les sous-dossiers fixe l'étendue. Les masques DOS acceptent * pour un nombre quelconque de caractères et ? pour un seul ; & est littéral. Exemple valide : *6&u*.txt. La recherche lit les noms, pas l'audio, et affiche aussi les fichiers uniques. Des extensions personnalisées sont possibles.

Annulation et conflits

Annuler sur une ligne rétablit sa dernière modification. Annuler le dernier renommage propose aussi la dernière opération enregistrée après redémarrage. Le fichier doit être inchangé et son nom initial libre. Les fichiers absents et conflits de noms sont bloqués. Les opérations communes interrompues peuvent reprendre. Après renommage, actualisez le contrôle des doublons et les catalogues musicaux.

Corbeille et reprise

La restauration depuis la corbeille DMT est possible si les noms d'origine sont libres. La suppression définitive est une action séparée signalée en rouge. Avant le nettoyage, DMT revérifie les fichiers et l'exemplaire conservé. L'arrêt termine l'action actuelle de manière contrôlée. Abandonner le reste du lot annule uniquement le travail restant. Les dossiers de corbeille/archive existants et leurs noms internes DPL/MP3-Dublettenpruefer sont conservés pour compatibilité. Ne les renommez ni ne les supprimez ; les historiques d’annulation existants restent utilisés.

Liste et diagnostic

Enregistrer la liste sous crée une liste imprimable contenant les noms. Configuration > Diagnostic démarre un enregistrement facultatif ; Marquer le problème ajoute un repère. Arrêtez puis enregistrez le journal. L'enregistrement unique du prochain démarrage est également disponible. L'export contient durées, quantités et causes d'erreurs, mais pas les noms d'origine, chemins, recherches ou contenus. Un nouvel enregistrement remplace le précédent.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés

Contact

Contact ouvre un brouillon à software@b-termine.de avec DMT et sa version. Message : 500 caractères maximum. Une adresse de réponse facultative peut être enregistrée et supprimée. Vous décidez de l’envoi dans votre messagerie.

Limites et assistance

La comparaison audio stricte ne garantit pas toutes les versions raccourcies, décalées ou modifiées. Vérifiez règles et résultats avant toute action. WINDOWS-PRUEFEN.cmd crée ses propres fichiers de test ; vous pouvez y déposer un dossier de test NAS dédié. Les contrôles cloud ne remplacent pas un essai sur votre appareil Windows/NAS. Contact : software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés